



REINVENTE LA MANERA DE LIMPIAR

CS16

Microfregadora De Conductor Acompañante De 35 Cm

La CS16 es una microfregadora compacta, fiable y fácil de usar que permite limpiar eficazmente en lugares estrechos. Sus mandos y diseño sencillos y el mango ergonómico están pensados para utilizarla sin complicaciones. La CS16 es ideal para limpiar áreas de difícil acceso en hospitales, tiendas y oficinas.



Garantice un uso y mantenimiento sin preocupaciones con las baterías de iones de litio opcionales.



Modo eco que reduce el nivel sonoro y aumenta el tiempo de trabajo.



Diseño compacto con mango plegable.



Depósito de recuperación fácil de extraer para limpiar y acceder a la batería.

Detalles de la CS16

- 1. Diseño ergonómico** con un agarre cómodo y mango ajustable
- 2. Motor de aspiración de 3 etapas** para una excelente recogida del agua
- 3. Grande capacidad:** 15L depósito de solución, 16,5L depósito de recuperación
- 4. Bayeta parabólica que sigue el movimiento de la máquina** para recoger el agua
- 5. Tapa del cepillo** hecha de un material muy resistente
- 6. Sistema para cambiar el cepillo** sin contacto y sin herramientas



CS16 especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES		
	Baterías	Batería de iones de litio	Cable
Ancho de trabajo		350 mm	
Productividad Máxima teórica (por hora)		1.300 m ²	
Rendimiento estimado		950 m ²	
Velocidad máx.		3,5 km/h	
RPM cepillo		140	
Presión de pad/cepillo		25 kg	
Capacidad del depósito de solución		15 L	
Capacidad del depósito de recuperación		16,5 L	
Autonomía estándar modo eco (número de horas)*	60 minutos 70 minutos	Hasta 105 minutos	ilimitado
Tiempo de carga	7 horas	7 horas (Cargador de a bordo) 2 horas (Cargador externo)	-
Tensión de alimentación	24 V	24 V	240 V
Largo x ancho x alto (asa en posición vertical)		950 x 450 x 1.200 mm	
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango doblado)		950 x 450 x 665 mm	
Peso (sin baterías)	36 kg	36 kg	37,5 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)**	68 dBA 66 dBA (ecomode)	68 dBA 66 dBA (ecomode)	70 dBA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

*Los tiempos de trabajo se basan en tiempos de ejecución de fregado continuo.

** Para cumplir con CE, el nivel sonoro se mide como un nivel de presión sonora ponderado A según ISO 11201 y se informa de acuerdo con ISO 4871.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para solicitar una demostración o más información,
llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a **info@tennant.es**

cs16-brochure-es-es 4/23

©2023 El logotipo de Tennant y el resto de marcas designadas con el símbolo "®" son marcas registradas en los EE. UU. o en otros países. Los productos de Tennant se venden y se mantienen/repasan a través de la red de filiales y distribuidores de Tennant. Todos los derechos reservados.

Tennant Sales & Services Spain S.A.
tennant.es